Türnummer/Einbauort

Geschoss
Türnummer
Raumzuordnung
Detaildarstellung

Anforderungen

Brandschutzanforderung

T30 / fh	feuerhemmend
T60 / hfh	hochfeuerhemmend
T90 / fb	feuerbeständig
RS	rauchdicht + selbstschließend
V	vollwandig
D	dichtschließend
S	selbstschließend
na	nicht abschließbar
FW/RW	Fluchtweg/Rettungsweg

Schallschutzanforderung im eingebauten Zustand!

27dB	Erf. Rw nach DIN4109
32dB	Erf. Rw nach DIN4109
37dB	Erf. Rw nach DIN4109
42dB	Erf. Rw nach DIN4109

Wärmeschutz

0,4	g Wert Verglasung
0,95	U_w Wärmedurchgangskoeffizient Fenster
0,95	U_d Wärmedurchgangskoeffizient Tür

EN179	Notausgang nach DIN EN 179
Bf	Barrierefrei nach DIN 180840 2

Einbausituation

STB	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
HSW	Holzständerwand
HMW	Holzmassivwand
TB	Trockenbauwand
GW	Glaswand
+ GK	Lage Gipskarton 12,5mm
+ FL	Fliese 15mm
+ P	Putz 15mm
+ SP	Spachtel 1mm
+ HwS	Holzwerkstoff
FA	Fassade
FA PR	Fassade PR Fassade

Zarge

Bauart Zarge

BZ	Blockzarge
UZ	Umfassungszarge
EZ	Eckzarge
Sch	Schiebetürzarge
SZ	Stockzarge
PR	integriert in PR Fassade
OL	Oberlicht
SL	Seitenlicht
OB	Oberblende
OSL	Oberes Seitenlicht
PR	integriert in PR Fassade

Material Zarge

H	Holzzarge allgemein
Lä	Lärche
Fi	Fichte
A	Aluminium
St	Stahl

Oberfläche Zarge

Fu
HPL
L

Türblatt

Material Türblatt

H	Holztürblatt allgemein
RSp	Röhrenspanplatte
VSp	Vollspanplatte
Fe	Feuchtraum
S	Stahlblechtürblatt
A	Aluminium
St	Stahl
GG	Ganzglastür
GA	Holzrahmentür mit Glasausschnitt
0,4	Wärmeschutzverglasung g Wert
G30	Brandschutzverglasung

Oberfläche

Fu	Furnier
HPL	Schichtstoff
L	lackiert
A	Aluminiumblech

Einschlag

St	stumpfeinschlagend
LF	Leibungsfalz
EF	Einfachfalz
DF	Doppelfalz

Kante

EL	Hartholzeinleimer
AL	Hartholzanleimer verdeckt
ABS	ABS Kante

Bodendichtung

AbD	Absenkbare Bodendichtung
AnD	Anschlag Dichtung

Beschläge

Drückerart

DG	Drückergarnitur
WG	Wechselgarnitur (1 seitig Knauf)

Schloss

WC	WC Schloss
PaE	Paniktunktion E
PaD	Paniktunktion D
einwärts	Türaufschlag entgegen der Fluchtrichtung
SVR	Selbstverriegelndes Schloss

Zylinder

PZ	Profilzylinder
BZ	Blindzylinder
WC	WC Verriegelung mit Anzeige

Türschließer/-öffner

OTS	Obentürschließer
OTSb	Obentürschließer barrierefrei
iOTS	integrierter Obentürschließer
FLTS	Freilauftürschließer
FSA (M+T)	Feststell Anlage mit Magnet und Taster
FSA (GL)	Feststell Anlage mit Gleitschiene
DTA WC	Drehtürantrieb für barrierefreies WC
SFR	Schließfolgeregelung
ÖBG	Öffnungsbegrenzer in Gleitschiene
b	Montage auf Bandseite
g	Montage auf Bandgegenseite

Sonstiges

ELT

6005 Außentüren

Geschoss	Nr.	Bauteilname	Von Raum zu Raum	Detailnr.	Brandschutz	Schall-schutz	U-Wert	Barrierefrei	Öffnungs-richtung DIN	Flügelanzahl	Rohbaulichte B x H	lichter Durchgang	Wanddicke	Wandaufbau	Konstruktion Zarge	Material Zarge innen/außen	Material Türblatt innen/außen	Ober-/ Seitenlicht	Glas-ausschnitt	Einschlag	Kante	Boden-dichtung	Drückerart	Drückerhöhe	Schloss	Zylinder	Türschließer/ Antrieb	Türstopper	Zubehör	Anmerkungen	Ausstattung ELT
0. Geschoss																															
	TA 00 01	Tür Holz-Alu 1-Flg.	OGTS - Außen	D07-05	V; D; S; FW/RW	-	1,0	nach DIN	L	1 Flügel	1,23^{5}×2,96	min. 100 i.L.	0,48	HMW; FA	SZ	H; A	H; GA; A	-	G30; g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- in Gesamtfernsterelement (FA 00 01) - Blendmontage	-
	TA 00 02	Tür Holz-Alu mit Seitenteil	Lemlandschaft - Außen	D07-10	V; D; S; FW/RW	-	1,0	nach DIN	R	1 Flügel	1,97×2,96	min. 100 i.L.	0,48	HMW; FA	SZ	H; A	H; GA; A	SL	G30; g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- mit Glasseitenteil - Blendmontage	-
	TA 00 03	Tür Holz-Alu 1-Flg.	Klasse 01 - Außen	D07-06	- ; FW/RW	-	1,0	nach DIN	L	1 Flügel	1,23^{5}×2,96	min. 100 i.L.	0,48	HMW; FA	SZ	H; A	H; GA; A	-	g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- in Gesamtfernsterelement (FA 00 02) - Blendmontage	-
	TA 00 04	Tür Stahl Übergang	Neubau - Bestand	D06-01	T90/fb in F90; RS	-	-	nach DIN	L	2 Flügel	4,36×2,78	min. 90 i.L. Gangflügel	0,16	STB; TB	BZ	St	GA; St	OL; SL	F90	St; EF		AbD	DG	1,05	PaE	BZ	FSA (M+T); -b	-	Rauchmelder	- Türaufschlag bis 180°	Anschluss Magnet und Taster
	TA PR 00 02	Tür PR-Fassade	Lemlandschaft - Außen	D07-02	- ; FW/RW	-	1,0	nach DIN	R	1 Flügel	---	min. 90 i.L.	---	FA PR	PR	H; A	H; GA; A	PR	g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- in PR-Element	-
1. Geschoss																															
	TA 01 01	Tür Opak, 1-flg.	Klasse - Fluchtbalkon	D07-09	V; D; S; FW/RW	-	1,2	nach DIN	L	1 Flügel	1,10×2,64	min. 100 i.L.	0,50	HMW; FA	SZ	H; A	H; A	-	-	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- Blendmontage	-
	TA 01 02	Tür Holz-Alu, 1-flg.	Lemlandschaft - Fluchtbalkon	D07-10	V; D; S; FW/RW	-	1,0	nach DIN	R	1 Flügel	1,97×2,54^{5}	min. 100 i.L.	0,50	HMW; FA	SZ	H; A	H; GA; A	SL	G30; g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- mit Glasseitenteil - Blendmontage	-
	TA 01 03	Tür Opak, 1-flg.	Klasse-Fluchtbalkon	D07-11	V; D; S; FW/RW	-	1,2	nach DIN	L	1 Flügel	1,10×2,52	min. 90 i.L.	0,50	HMW; FA	SZ	H; A	H; A	-	-	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -b	ÖBG	Fluchttürwächter	- Blendmontage - nach innen aufschlagend	-
	TA 01 04	Tür Stahl 2-flg.	Neubau - Bestand	D06-01	T90/fb in F90; RS	-	-	nach DIN	L	2 Flügel	4,36×2,60^{5}	min. 90 i.L. Gangflügel	0,16	STB; TB	BZ	St	GA; St	OL; SL	F90	St; EF		AbD	DG	1,05	PaE	BZ	FSA (M+T); -b	-	Rauchmelder	- Türaufschlag bis 180°	Anschluss Magnet und Taster
2. Geschoss																															
	TA 02 01	Tür Opak, 1-flg.	Klasse - Fluchtbalkon	D07-09	V; D; S; FW/RW	-	1,2	nach DIN	L	1 Flügel	1,10×2,64	min. 100 i.L.	0,50	HMW; FA	SZ	H; A	H; A	-	-	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- Blendmontage	-
	TA 02 02	Tür Holz-Alu, 1-flg.	Lemlandschaft - Fluchtbalkon	D07-10	V; D; S; FW/RW	-	1,0	nach DIN	R	1 Flügel	1,97×2,54^{5}	min. 100 i.L.	0,50	HMW; FA	SZ	H; A	H; GA; A	SL	G30; g ≤ 0,40	St; DF		AnD	WG	1,05	PaE	PZ	OTSb; -g	ÖBG	Fluchttürwächter	- mit Glasseitenteil - Blendmontage	-

Sämtliche Masse sind auf dem Bau zu prüfen. Die Zeichnungen sind geistiges Eigentum der Architekten und dürfen nur mit dessen Erlaubnis weiterverwendet werden.

[redacted]

Index	Datum	Gez.	Änderungen
000V	07.08.2026	FM	Erstellung

VORABZUG

Türliste Außentüren **Seite 1 / 1**

BRA BRA_A5_6001 000V