



RAUM

RAUMNUMMER
RAUMZEICH
FLÄCHE
LICHTE RAUMH
BODEN

0.06.0.013

LAGER

F: 0.01 m²
U: 0.41 m
LW: 3.47 m RH: 3.47 m
BO: 0.01

Umfang
Rohhöhe (inklusive OFFB und UNF)

3.00

TÜR

B.0.021-1

130

TÜRNUMMER

BRANDSCHUTZ

WAND OBERFLÄCHE

WAND OBERFLÄCHE

MATERIALIEN

STAHLBETON

MAUERWERK

STB-FERTIGTEIL

LEICHTBAUWAND

LEICHTBAUWAND F30

LEICHTBAUWAND F30

GLASWAND

WERKSTEIN

WEICHE DÄMMUNG

HARTE DÄMMUNG

PERIMETERDÄMMUNG

OBERFLÄCHEN

SS

SICHTBETON

SP

SPACHTELUNG

ES

FLESEN

SM

SICHTMAUERWERK

CU

PUTZ

TR

TROCKENPUTZ (VORSATZSCHALE)

SYMBOLE

BODENDURCHBRUCH (BD)

BODENDURCHBRUCH (VERDECKT)

DECKENDURCHBRUCH (DD)

WANDSCHUTZ (WS)

OK FFB / OK RD

OK FERTIG / OK RDH

UK FERTIG / UK RDH (DECKE)

ELT ANSCHLUSSTÜR

F30 - BRANDWAND DIN 4102-3

F30 - BAUTR BRANDWAND

Potentialausgleich Erdung für ableitfähigen Boden

TER

SCHNITTFÜHRUNG

ACHSE (GEBÄUDETRASTER)

VERBOCKTE BAUTEILE

BAUTEILE ÜBER SCHNITTEBENE

BLENDSCHUTZANLAGE

VERDUNKELUNGSANLAGE

SCHWENKSCHUTZANLAGE

DETAILVERMESS

DETAILSCHNITT

ÄNDERUNGEN I.T. INDEX

Dehnlage

WAND VERSTÄRKUNGEN i.a. LEGENDE A-D-04-017

BS

VERDUNKELUNGSANLAGE

VERDUNKELUNGSANLAGE

DETAILVERMESS

DETAILSCHNITT

ÄNDERUNGEN I.T. INDEX

Dehnlage

BEZEICHNUNGEN

BRANDSCHUTZ

BN

BA

BA

F 30

T 30

T 30-RS

T 30-RS

OT

OT

G 30

F30-B

F30-B

Brandwand

Bautr Brandwand

feuerbeständige Wand

feuerbeständige Tür

Rauchschutztür

feuerhemmende Tür - Rauchschutz

feuerbeständige Tür - Rauchschutz

dicht- und selbstschließende Tür

dichtschließende Tür

feuerhemmende Festverglasung

feuerbeständige Festverglasung

feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen

feuerbeständig aus nichtbrennbaren Baustoffen

HÖHEN

BSH

OK FFB

AHD

UH

DVS

RH

Rohdrehhöhe von OKFFB

Oberkante Fertigfußboden

abgehängte Decke

leichte Höhe

Deckenverengung

Rohhöhe zwischen OKFFB und UKRD

Rohdrehhöhe Mauerwerk

Strahlenschutz

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden.
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachgenieure und der Fachfirmen.

- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Brückungsmaße sind Rohbaumaße. Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.
- Höhenmäßige Neubau +0.00 = 493.525 ü NN.
- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.
- Für Fliesen- und Stielenarbeiten siehe gesonderte Detailplanung.

- geforderter Schallschutz bei allen Wänden: Rw = min. 47dB wenn nicht anders angegeben.

- Pläne im Maßstab 1:200/1:100 gelten nur als Übersichtspläne und sind nicht für die Ausführung gedacht.
- Siehe hierzu die Ausführungsplanung M1:50 der einzelnen Geschosse!

- Die Schütz- und Durchdruchplanung wurde nach Koordination mit Fachplanung und Statik in die Pläne des Architekten übernommen.
- Für die technische Richtigkeit der Aussparungen ist ausschließlich die Fachplanung verantwortlich;
- für die Statik in tragenden Bauteilen der Tragwerksplanung.
- Ausführung der tragenden Bauteile einseitig: der Aussparungen in tragenden Bauteilen nach Angabe der Tragwerksplanung/Statik.
- Bei Unstimmigkeiten ist der Architekt zu informieren.
- Aussparungen in nichttragenden Bauteilen sind nach Architektenplan auszuführen.

- Achtung: Mauerwerkswand auf E00 nur bis 2,00m über OK FFB errichten. Aufmauern Resthöhe erst nach Fertigstellung Installationen.

- Höhenangaben von Unterkanten von Unterzügen beziehen sich auf OK FFB

25.09.2023	RHC	Freytag
INDEX	DATEI	ART DER ANFORDERUNG

Lageplan BT C + D A-ARC-L-00-CD-0100-0

NEUBAU 3. BAUABSCHNITT
KBO-INN-SALZACH-KLINIKUM

BAUHERRIN KBO-INN-SALZACH-KLINIKUM -
GEMEINNÜTZIGE GMBH
WASSERBURG

ARCHITEKT

PROJEKTSTEUERUNG:

STATIK:

HLS:

ELT:

BRANDSCHUTZ:

BAUGRUND:

EZ ± 0.00 = 493.525 ü NN

PLANVERFASSER

PLOT-NR. AD INDEX 0

GEZ. AM 25.09.2023

STAND 25.09.2023

PROJ.NR.

PLANART

Ausführungsplanung

Architektur

HB = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2022