

Technical drawing of a wall cross-section showing a window opening. The drawing includes dimensions for the wall thickness (12 cm), window height (140 cm), and various levels (+5.72, +5.60, +4.20). It also shows a window frame with a height of 21 cm and a width of 80 cm. A note indicates that the window frame is to be fastened to the wall.

Technical drawing of a window frame assembly (Ansicht 5). The drawing shows a cross-section of the window frame with various dimensions and components labeled.

- Dimensions:**
 - Top horizontal distance: 16, 1.20, 16
 - Bottom horizontal distance: 76, 1.20, 76
 - Left vertical distance: 12, 1.40
 - Right vertical distance: 12
 - Bottom horizontal distance (total): 2.72
 - Bottom horizontal distance (left section): 28
- Components and Labels:**
 - "D"**: Label for the central window frame component.
 - Kantholz 16**: Label for the side frame component.
 - 14**: Label for the top horizontal distance segments.
 - 16**: Label for the top horizontal distance segments.
 - 76**: Label for the bottom horizontal distance segments.
 - 12**: Label for the right vertical distance.
 - 1.40**: Label for the left vertical distance.
 - 1.20**: Label for the bottom horizontal distance segments.
 - 2.72**: Label for the total bottom horizontal distance.
 - 28**: Label for the bottom horizontal distance (left section).

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 3.60 and the overall height is 1.2. The plate has a central rectangular area with a width of 3.42 and a height of 1.40. A horizontal slot is located at the top of the plate, with a width of 0.8 and a height of 0.24. The label 'E' is positioned at the top left corner of the plate.

Technical drawing of a beam cross-section and elevation. The cross-section shows a concrete beam with a width of 21 cm and a height of 26.8 cm. The reinforcement consists of 4 bars (4B20) at the bottom and 1 bar (1B12) at the top. The elevation shows a beam with a length of 2.75 m and a height of 16 cm. The beam is supported by a wall on the left and a column on the right. The beam is labeled "Statisch erforderliche Nach Angabe TGS".

Schnitt C 1-C 1

Schnitt C 1-C 1

Verschraubung Deckenplatten m auf Bindern

Schnitt A 1-A 1 A 2 ASSY® plus

Außergewand

Verschraubung Deckenplatten ohne auf Bindern und Wände

ther nachträglich mit
zu führen schließen

▶ M.1

Detail of a wall section showing a horizontal joint with a 20mm gap and a 20mm overlap.

6x vorhanden

9x vorhanden

1x vorhanden

2x vorhanden

2x vorhanden

1x vorhanden

4x ASSY® plus VG
ø6 x 180 mm
160 250 160

us VG-

mus VG $\rightarrow$ 160 450 160

us VG $\leftarrow$ 160 400 160

us VG $\rightarrow$ 160 750 160

Maße in mm

ASSY® plus

ASSY® plus
VG ø8x200mm

A.2

ASSY® plus
VG ø8x200mm

ASSY® plus

Landsberg (Lech)

Schalung

Schnitte und

Erstellungsdatum:	Konstrukteur:	Ingenieur:	Geschäftsnummer:	Format:
10.04.2026				DIN A0

- Stärke der veranlagungsmäßig angelegten oder geschwächten
- Notlage
- Sofern nicht anders angegeben ist die Höhe G24 zu verwenden. Einbaufache gemäß DIN EN 1995.
- Eintragungen Bauteile sind vom Anschluss an Betonbauteile zum Höhenausgleich zu unterlegen und
- auf ausreichend vertikalen und horizontalen Anker zu verankern.
- Bei Stützen und anderen Holzbauteilen, die an Betonteile anschließen, sind am Übergang mit einer
- entsprechenden Trennlage (oder gleichwertig) zu unterlegen.
- Bei Bauteilen müssen die Auswirkungen der Produktion, dem Transport und der Montage vor jeglichen Witterungs-
- einflüssen geschützt werden.
- Die Qualität der sichtbaren Oberflächen und Oberflächenbehandlung gemäß Angabe Architekt.
- Bei Bauteilen sind die jeweiligen Anforderungen der zugehörigen Holzbauteile gemäß DIN 1952-1 (2012-05)
- ist von der bauaufsichtlichen Firma zu erbringen.
- Bauholz: Buchenholzkreislaß sind nach DIN EN 13986-2:05 gültig geregelt.
- Alle Holzbauteile sind nach Wahl des AN-Konstruktors miteinander zu verbinden.
- Stahlbau
- Alle nicht angegebenen Anschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass sie die statischen
- Anforderungen erfüllen.
- Alle Metallverbindungen (Schweißungen, Schrauben und deren Verbindungen, die nicht auf den Plänen
- angegeben sind, müssen von der ausführenden Firma bestimmt werden.
- Alle konstruktiven Schweißnähte sind in Abhängigkeit der Bleichdicke auszuführen, bzw. mit einer
- entsprechenden Bleichdicke auszuführen.
- Die Nachweise der Bauzustände, sowie die Planung der erforderlichen Tragwerke und die daraus
- resultierende Überhöhung ist in der Verantwortung der ausführenden Firma.
- Alle Schweißnähte, die nicht auf den Plänen angegeben sind, sind von der ausführenden Firma vor
- dem geforderten Korrosionsschutzanstrichvermögen geschützt werden.
- Die G-Züge sind im Rahmen der Werkplanung festzulegen.
- Wenn nicht anders angegeben, sind die Stahlbügel mit einer Vollstäbe zu verbinden.
- Stahlbäume mit Ankerbolzen an den Feuerwiderstand müssen mit Brandschutzputztaupacken
- nach Optikplanung verkleidet werden.

Darstellung Durchbrüche:			
	Plattendurchbruch im Grundriss Durchbrüche in der Ansicht		Durchbruch im Grundriss
	Schlitze in der Ansicht		Schlitze im Grundriss
	Schlitze in der Ansicht		Schlitze im Grundriss
Darstellung Linien:			
	Informativ dargestellt		Arbeitsfuge
	Arbeitsfuge		Vor der Schnitt-
Schraffuren:			
	Brettschichtholz (BSH)		Brettsapellholz (BST)
	Konstruktionsknotholz (KVH)		Stahl geschnitten
	Stahl geschnitten		Fertigteil
	Stahlbeton		Informativ dargestellt (geschnitten/Ansicht)
Informativ dargestellt: - Informative Bauteile sind nur schematisch dargestellt und nicht zwingend vollständig! - Die ausführliche Darstellung ist den zugehörigen Plänen zu entnehmen!			

Plannummer: **BSL-TWP-5-I-00-SC-SP-100-P01**

Projekt	Verfasser	LP	Baut.	Ebene	Darstell.	Planart	Nr.	Status	Index
---------	-----------	----	-------	-------	-----------	---------	-----	--------	-------

This aerial photograph shows a large, multi-story building complex with a central courtyard. The building has a complex, irregular shape with several wings and a central open space. The surrounding area appears to be a mix of paved surfaces and some vegetation.

Höhenlage +0,00 OKFFB entspricht +627,69 m ü. NN
Bauherr: **Landratsamt Landerberg**

Planverfasser:	Architekt:
----------------	------------

Projekt: **Generalsanierung Berufliche Schule
Landsberg (Lech)**

Schalung

Planinhalt: Schnitte und Details Erdgeschoss Holzaufbau

$$i = 841 / 1350 (1.14\text{m}^2)$$