

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN:
Alle Maße sind vom Aufbauprinzip vor Beginn der Arbeiten und an der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Tur- und andere Öffnungsmaße in Mauerwerk- und Betonwänden sind Rohbaumaße, in Gipskartonwänden sind Türöffnungen als lichte Fertigmaße (Zapfenlänge) anzugeben.
Brüstungs-, Tür- und Fensterrahmen beziehen sich auf OKFBF oder nach Angabe. Bei Türen mit Auslastung wird die Höhe immer von OKFBF des fest liegenden Raumes angegeben.
Abkürzungen sind angegeben von OK Rohbau bis zu OK Rohputz.
Abkürzungen der Aufgaben sind: Bauteilabkürzung der Bauphase.
Trapezförmige Bauteile nach statischer Berechnung Trapezkragelplatte, Bewehrung, Mauerwerk- und Betonarbeiten geben, Planung Trapezkragelplatte.
Maße zu Bestandswänden sind, wenn nicht anders angegeben, auf die Vorderkante der bestehenden fertigen Oberfläche bezogen. Maße gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept/ Textfeld, sowie Brandschutzpläne.

ALLE ANGEGEBENEN HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF:
20,00 = OK FFB EG = 330,10m NN

NO	DATUM	SEZ	BEZUGSPUNKT
	21.02.2024	RM	

FOS	GEMARKUNG
Erweiterung der städtischen Wirtschaftsschule zur Integration der staatlichen Fachoberschule in Schwabach	Schwabach
Südliche Ringstrasse 9a 91126 Schwabach	FLURNUMMER(N)
	1009 54/0 55/02 1034 1034 1034

Grundriss des Gebäudes mit einer zentralen Halle und mehreren umliegenden Räumen. Die Halle ist mit einer Decke versehen, die in der Mitte eine quadratische Öffnung aufweist. Die Räume sind durch gestrichelte Linien voneinander getrennt.