



Ansicht von Süden M. 1:50



Ansicht von Westen M. 1:50

HINWEIS FARBKONZEPT
Die Darstellung der Zeichnungen entspricht **NICHT** der tatsächlichen Farbgestaltung der Fassade.
Oberflächenbeschreibungen siehe Detailplanung PlanNr. 0064 - 0080
bzw. Bemusterung AN!

POSITIONSPLÄNE FENSTER, AUSSENTÜREN, PR-FASADE
siehe Pläne
P5_FOS_A_0180 - 0181

DECKENSPIEGEL ABHANGDECKE IM AUSSENBEREICH
siehe Plan
P5_FOS_A_0161 Deckenspiegel EG

ABKÜRZUNGEN / PLANZEICHEN	HÖHENANGABEN
RFB Rohfußboden FFB Fertigfußboden OK Oberkante UK Unterkante VK Vorderkante BRH Brüstungshöhe LRH Lichte Raumhöhe	OKFB Oberkante Fertigfußboden OKR Oberkante Rohdecke UKR Unterkante Rohdecke UKAHD Unterkante Abgehängte Decke UKUR Unterkante Unterzug roh UKSR Unterkante Sturz roh OKBR Oberkante Brüstung roh OKBF Oberkante Brüstung fertig
ELT Elektro H2O Heizung LFT Lüftung SAN Sanitär FOR Forstentwurf	FT Fertigfußboden FR Fertigfenster HS Helfenscheibe BA Bauelement GA Giebelanschnitt OF Ofen
ROHBAU Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplaner WU-Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerkplaner Beton unversawelt Unterzüge - Qualität gem. Tragwerkplaner	RD Bodendurchbruch DD Deckendurchbruch DA Deckenaussparung DS Deckenschlitz WA Wandaussparung WD Wanddurchbruch WS Wandschlitz FD Fundamentdurchbruch FA Fundamentaussparung
LEICHTBAU Trockenbau Trockenbau mit Schutzschicht- und Brandschutzanforderung vorgelagerter Holzfassade Bemalung Holz Kalksandstein - Schmauerwerk	BRANDSCHUTZ / BAUPHYSIK / SICHERHEIT gemäß DIN EN 13501 SC Tür rauchdicht und selbstschließend ESD-SC Tür feuertrennend, rauchdicht und selbstschließend F Tür mit elektronischer Feststellung bei Brandschutzanforderung EMF Tür mit elektronischer Feststellung bei Brandschutzanforderung NA hochfeuerhemmend (RVE) 60 hochfeuerhemmend (RVE) 120 Feuerbestandfähigkeit 120 min (RVE) 180 Brandwiderstand v0dB Schallschutzanforderung für R-Wände in dB v0dB Schallschutzanforderung für R-Türen in dB HINWEIS: Bauteilklassifizierungen Brandschutz, Schallschutz, Sicherheit werden im Bereich von Ausparungen / Leertüren durchführungen durch die jeweilige Fachplanung sichergestellt.
MASSIVWÄNDE / DECKEN SB2... Stahlbeton / Schichten Qualität SB2 gem. DEB Merkblatt und Leistungsverzeichnis SB3... Stahlbeton / Schichten Qualität SB3 gem. DEB Merkblatt und Leistungsverzeichnis Unterstruktur Tischler	CEBES-LEICHEN /SB Betonwerk /RL gestrichelt /SP gestrichelt /PG gestrichelt /JP verputzt /JP verputzt
BEPLANKUNG HOLZ E 01 3-Schichtplatte, Sichtqualität Trockenbau Einschichtdiele TB-W 01 2x GFR, CW75 mit Dämmung, 2x DFR TB-W 02 DFR 12,5 / DPH2R 12,5, CW 75 mit Dämmung, DFR 12,5 / DPH2R 12,5, CW 75 TB-W 03 2x FRP, CW75 mit Dämmung, 2x DFR TB-W 04 2x FRP, CW75 mit Dämmung, 2x DFR Schwende TB-W 01 2x 20 mm DF, CW50 mit Dämmung - FRP Vergewandte TB-V 01 2x FRP, CW50 mit Dämmung TB-V 02 2x FRP, CW75 mit Dämmung TB-V 03 2x DPH2R, CW75 mit Dämmung FRP = Feuchtraumplatte	HINWEIS: Wenn nicht anderweitig beschrieben, werden Trockenwände gestrichelt und gestrichen.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN
Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten und an der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Tür- und andere Öffnungsmaße in Mauerwerks- und Betonwänden sind Rohbaumaße, in Gipskartonwänden sind Töffnungen als lichte Fertigmaße (Zargenbreite) angegeben.
Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen sowie lichte Raumhöhen beziehen sich auf OKFB oder nach Angabe.
Bei Türen mit Anschlag wird die Höhe immer von OKFB des later liegenden Raumes angegeben.
Fensterhöhen sind angegeben von OK Rohkantung bis OK Rohkantung.
Abkürzungen der Aufbauten gem. Bauteilklassifizierung der Bauphysik.
Tragende Bauteile nach statischer Berechnung / Tragwerksplaner, Bewehrung, Mauerwerke und Betongitter gem. Planung / Tragwerksplaner.
Maße zu Bestandswänden sind, wenn nicht anders angegeben, auf die Vorderkante der bestehenden fertigen Oberfläche bezogen.
Pläne gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept, Textteil, sowie Brandschutzpläne.

ALLE ANGEZEIGTEN HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF:
0,00 = OK FFB EG ± 330,10 m NN

NO.	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
1	27.07.2025	AK	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

P5_FOS_A_0051_AN_Sicht Süd, West		PLANNR. INDEX
STADT SCHWABACH Referat für Umwelt und Gebäudemanagement		fachlich vorgegeben durch: AMT FÜR GEBÄUDE-MANAGEMENT
Abtrete-Achse-Str. 6-8, 91126 Schwabach, TEL. +49 9122 860-551, FAX. +49 9122 860-581, E-MAIL: ba@schwabach.de		
FOS Erweiterung der städtischen Wirtschaftsschule zur Integration der städtischen Fachoberschule in Schwabach Südliche Ringstraße 9a 91126 Schwabach		GEMARKUNG Schwabach FLURNUMMER(N) 552/5, 541/3, 552/13, 1224, 1224/2
Ausführungsplanung LPH 5 FREIGABE M 1:50		
MASS-NR. 00000000	KAP./TITEL 000/0000	GEZ. VON 00.00.00
GEZ. AM 20.08.2025	STAND 20.08.2025	PLOT.DATUM 20.08.2025
LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT		SONSTIGES DIN A1 841/694
ARCHITKT		FACH-PLANNER
FREIGABE ARCHITKT		FREIGABE FACH-PLANNER
ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH V06 / B		
DATEI	PLANNR. INDEX P5_FOS_A_0051	