



ABKÜRZUNGEN / PLANZEICHEN		HÖHENGANGEN	
RFB	Rohförboden	RD	Rohdecke
RF	Rohfenster	BD	Bodenblech
OK	Oberranke	abgD	abgehängte Decke
UF	Unterfenster	abgD	abgehängte Decke
VK	Vordach	UZ	Ubergang
NRH	Nordhang	DL	Deckung
LRH	Licht Raumbühne	BR	Brüstung
ELT	Elektro	FT	Fertigfuß
HZG	Holz	FE	Fenster
HTF	Holzfenster	HA	Haltenscheibe
SN	Sanitär	OK	Oberranke
OK	Oberranke	OK	Gleitschneidritz
		OK	Oberranke
RICHIAU			
■	Stahlblech - Qualität gem. Tragwerkplan		
■	WU-Stahlblech - Qualität gem. Tragwerkplan		
■	Beton unterhalb		
■	Unterzüge - Qualität gem. Tragwerkplan		
LEICHTBAU			
	Trockenbau mit Schalldämm- und Brandschutzschichten		
	verputzte Leichtwand		
	Balkendeckung		
	Kalksandstein - Schauermauerwerk		
MASSIVMAUER / DECKEN			
S28	Stahlbeton / Stahlbeton Qualität S28 gem. DBV Merkblatt		
S28	Stahlbeton / Stahlbeton Qualität S28 gem. DBV Merkblatt		
S28	Stahlbeton / Stahlbeton Qualität S28 gem. DBV Merkblatt		
	Unterkonstruktion Tischler		
BEPLANKUNG HOLZ			
	Trockenbau mit Schalldämm-, Schutzschicht		
	Trockenbau		
Einbaufachenelemente			
TD-W 20	20 x 20 x 20 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 25	25 x 25 x 25 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 30	30 x 30 x 30 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 35	35 x 35 x 35 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 40	40 x 40 x 40 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 45	45 x 45 x 45 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 50	50 x 50 x 50 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 60	60 x 60 x 60 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 70	70 x 70 x 70 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 80	80 x 80 x 80 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 90	90 x 90 x 90 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 100	100 x 100 x 100 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 120	120 x 120 x 120 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 150	150 x 150 x 150 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 200	200 x 200 x 200 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 250	250 x 250 x 250 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 300	300 x 300 x 300 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 350	350 x 350 x 350 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 400	400 x 400 x 400 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 450	450 x 450 x 450 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 500	500 x 500 x 500 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 600	600 x 600 x 600 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 700	700 x 700 x 700 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 800	800 x 800 x 800 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 900	900 x 900 x 900 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1000	1000 x 1000 x 1000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1200	1200 x 1200 x 1200 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1500	1500 x 1500 x 1500 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2000	2000 x 2000 x 2000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2500	2500 x 2500 x 2500 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3000	3000 x 3000 x 3000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3500	3500 x 3500 x 3500 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4000	4000 x 4000 x 4000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4500	4500 x 4500 x 4500 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 5000	5000 x 5000 x 5000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 6000	6000 x 6000 x 6000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 7000	7000 x 7000 x 7000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 8000	8000 x 8000 x 8000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 9000	9000 x 9000 x 9000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 10000	10000 x 10000 x 10000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 12000	12000 x 12000 x 12000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 15000	15000 x 15000 x 15000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 20000	20000 x 20000 x 20000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 25000	25000 x 25000 x 25000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 30000	30000 x 30000 x 30000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 35000	35000 x 35000 x 35000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 40000	40000 x 40000 x 40000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 45000	45000 x 45000 x 45000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 50000	50000 x 50000 x 50000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 60000	60000 x 60000 x 60000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 70000	70000 x 70000 x 70000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 80000	80000 x 80000 x 80000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 90000	90000 x 90000 x 90000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 100000	100000 x 100000 x 100000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 120000	120000 x 120000 x 120000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 150000	150000 x 150000 x 150000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 200000	200000 x 200000 x 200000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 250000	250000 x 250000 x 250000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 300000	300000 x 300000 x 300000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 350000	350000 x 350000 x 350000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 400000	400000 x 400000 x 400000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 450000	450000 x 450000 x 450000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 500000	500000 x 500000 x 500000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 600000	600000 x 600000 x 600000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 700000	700000 x 700000 x 700000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 800000	800000 x 800000 x 800000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 900000	900000 x 900000 x 900000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1000000	1000000 x 1000000 x 1000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1200000	1200000 x 1200000 x 1200000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1500000	1500000 x 1500000 x 1500000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2000000	2000000 x 2000000 x 2000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2500000	2500000 x 2500000 x 2500000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3000000	3000000 x 3000000 x 3000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3500000	3500000 x 3500000 x 3500000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4000000	4000000 x 4000000 x 4000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4500000	4500000 x 4500000 x 4500000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 5000000	5000000 x 5000000 x 5000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 6000000	6000000 x 6000000 x 6000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 7000000	7000000 x 7000000 x 7000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 8000000	8000000 x 8000000 x 8000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 9000000	9000000 x 9000000 x 9000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 10000000	10000000 x 10000000 x 10000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 12000000	12000000 x 12000000 x 12000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 15000000	15000000 x 15000000 x 15000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 20000000	20000000 x 20000000 x 20000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 25000000	25000000 x 25000000 x 25000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 30000000	30000000 x 30000000 x 30000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 35000000	35000000 x 35000000 x 35000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 40000000	40000000 x 40000000 x 40000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 45000000	45000000 x 45000000 x 45000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 50000000	50000000 x 50000000 x 50000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 60000000	60000000 x 60000000 x 60000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 70000000	70000000 x 70000000 x 70000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 80000000	80000000 x 80000000 x 80000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 90000000	90000000 x 90000000 x 90000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 100000000	100000000 x 100000000 x 100000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 120000000	120000000 x 120000000 x 120000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 150000000	150000000 x 150000000 x 150000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 200000000	200000000 x 200000000 x 200000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 250000000	250000000 x 250000000 x 250000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 300000000	300000000 x 300000000 x 300000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 350000000	350000000 x 350000000 x 350000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 400000000	400000000 x 400000000 x 400000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 450000000	450000000 x 450000000 x 450000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 500000000	500000000 x 500000000 x 500000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 600000000	600000000 x 600000000 x 600000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 700000000	700000000 x 700000000 x 700000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 800000000	800000000 x 800000000 x 800000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 900000000	900000000 x 900000000 x 900000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1000000000	1000000000 x 1000000000 x 1000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1200000000	1200000000 x 1200000000 x 1200000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1500000000	1500000000 x 1500000000 x 1500000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2000000000	2000000000 x 2000000000 x 2000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2500000000	2500000000 x 2500000000 x 2500000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3000000000	3000000000 x 3000000000 x 3000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3500000000	3500000000 x 3500000000 x 3500000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4000000000	4000000000 x 4000000000 x 4000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 4500000000	4500000000 x 4500000000 x 4500000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 5000000000	5000000000 x 5000000000 x 5000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 6000000000	6000000000 x 6000000000 x 6000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 7000000000	7000000000 x 7000000000 x 7000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 8000000000	8000000000 x 8000000000 x 8000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 9000000000	9000000000 x 9000000000 x 9000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 10000000000	10000000000 x 10000000000 x 10000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 12000000000	12000000000 x 12000000000 x 12000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 15000000000	15000000000 x 15000000000 x 15000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 20000000000	20000000000 x 20000000000 x 20000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 25000000000	25000000000 x 25000000000 x 25000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 30000000000	30000000000 x 30000000000 x 30000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 35000000000	35000000000 x 35000000000 x 35000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 40000000000	40000000000 x 40000000000 x 40000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 45000000000	45000000000 x 45000000000 x 45000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 50000000000	50000000000 x 50000000000 x 50000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 60000000000	60000000000 x 60000000000 x 60000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 70000000000	70000000000 x 70000000000 x 70000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 80000000000	80000000000 x 80000000000 x 80000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 90000000000	90000000000 x 90000000000 x 90000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 100000000000	100000000000 x 100000000000 x 100000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 120000000000	120000000000 x 120000000000 x 120000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 150000000000	150000000000 x 150000000000 x 150000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 200000000000	200000000000 x 200000000000 x 200000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 250000000000	250000000000 x 250000000000 x 250000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 300000000000	300000000000 x 300000000000 x 300000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 350000000000	350000000000 x 350000000000 x 350000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 400000000000	400000000000 x 400000000000 x 400000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 450000000000	450000000000 x 450000000000 x 450000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 500000000000	500000000000 x 500000000000 x 500000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 600000000000	600000000000 x 600000000000 x 600000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 700000000000	700000000000 x 700000000000 x 700000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 800000000000	800000000000 x 800000000000 x 800000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 900000000000	900000000000 x 900000000000 x 900000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1000000000000	1000000000000 x 1000000000000 x 1000000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1200000000000	1200000000000 x 1200000000000 x 1200000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 1500000000000	1500000000000 x 1500000000000 x 1500000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2000000000000	2000000000000 x 2000000000000 x 2000000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 2500000000000	2500000000000 x 2500000000000 x 2500000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3000000000000	3000000000000 x 3000000000000 x 3000000000000 mm, DF, CV50 mit Dämmung		
TD-W 3500000000000	350000		

ALLE ANMERKUNGEN

Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten und an der Baustelle verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.

Tür- und andere Öffnungen in Mauerwerk- und Betonwänden sind Rohbaumaße, in Gipskartonwänden sind Türöffnungen als leichte Trennwände (Giebel) zu verstehen.

Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen sowie kleine Raumhöhen beziehen sich auf OKFFKE oder nach Angabe.

Bei Türen mit Anschlag wird die Höhe immer um OKFFB des betreffenden Raumes angegeben.

Fensterhöhen sind gegenüber der Türhöhen um die OK-Rohschwelle zu erhöhen.

Abzürungen der Außenbau sind: Balkenlänge für die Bauwerks-, Bewehrung, Mauerwerk- und Brüstungen gem. Planung Treppengiebelplan.

Maße zu Betonstahlschienen sind, wenn nicht anders angegeben, auf die Vertikale der betreffenden fertigen Oberfläche bezogen.

Pläne gelten in Verbindung mit Brandschutzkonzept Textteil, sowie Brandschutzpläne.

ALLE ANGEGEBENEN HÖHEN BEZIEHEN SICH AUF:
10.00 ± OK FFB EG = 330,10 m NN

[illegible]

P5_FOS_A_0170_Türübersichten EG-3.OG		PLANNR./INDEX	
STADT SCHWABACH Referat für Umwelt und Gebäudemanagement		AMT FÜR GEBÄUDEMANAGEMENT	
<small>Albrecht-Achilles-Str. 6-8, 91126 Schwabach, TEL. +49 9122 860-551, FAX. +49 9122 860-561, E-MAIL: fos@schwabach.de</small>			
FOS Erweiterung der städtischen Wirtschaftsschule zur Integration der staatlichen Fachoberschule in Schwabach Südliche Ringstrasse 8a 91126 Schwabach		CEMARKUNG Schwabach _____ FLUR(NUMMER(N)) 552/9, 541/3, 552/13, 1224, 1224/2	
Ausführungsplanung LPH 5			
M 1:100			
MASSZ.NR. 000000000	KAP./TITEL 00000000	GEZ.VON 00000000	GEZ. AM 00.00.00
		STAND 20.08.2020	PLOTDATUM 20.08.2020
		SONSTIGES DN A1 841/94	
LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT			
ARCHITEKT		FACHPLANER	
FREIGABE ARCHITEKT		FREIGABE FACHPLANER	
ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B			
DATEI		PLANNR./INDEX P5_FOS_A_0170	