

Gerätelegende

Gesamtschule Verl Ausführungsplanung

Pos.	St.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Sanitär (NW in DN)					Kälte	Elektro				Wärmeabgabe		Abluft	Bemerkungen
			Breite	Tiefe	Höhe	KW	WW	EW	Demi	A	ext.	V		kW	GkW	sens.	lat.	m³/h	
											kW					kW	kW		
1.0		Spülen																	
1.01	1	Handwasch	500	700	900	15	15			50		230	SD	0,1	0,10				
	1	Seifenspender, 1 Liter	94	160	230														
	1	Desinfektionsspender, 1 Liter	94	160	230														
	1	Handtuchspender	275	130	355														
1.02	1	Zulauf Tisch mit Becken (400x600x300) und Galgenbrause sowie Führungsschienen und Grundboden	1.440	700	900	20	20			50									
1.03	1	Korbbord	1.050	900	30 350														
1.04	1	Durchschub-Geschirrspülmaschine mit integrierter Abluft- und Wärmerückgewinnung, für GN-Behälter geeignet	735	750	2.285				20	50		400	KK	10	10,00	1,4	0,20	350	Frischwasser ausschließlich über Enthärtungs- und Osmoseanlage.
1.05	1	Auslaufs Tisch mit Grundboden	1.200	700	900														
1.06	1	Enthärtungsanlage fahrbar	360	360		20				50									Enthärtetes Wasser: Anschluss an Spülmaschine
1.07	1	Osmoseanlage fahrbar	195	562	553	20				50		230	SD	0,12	0,12				Demi-Wasser: Anschluss an Spülmaschine
		Abluft Spülgut																800	
1.08	2	Regalboden aus CNS	1.680	380	50														
1.0		Zwischensumme Spülen									0,00				10,22	1,40	0,20	1150,00	
2.0		Thekenanlage																	
2.01	1	Kühltheke mit steckerfertigem Aggregat zur Thekenkühlung, mit 1 Stk Drehtür und 6Stk Rollenauszug	2.140	700	890					40		230	SD	0,37	0,37				
2.02	1	Kühltheke mit Spülbecken rechts, darunter steckerfertiges Aggregat zur Thekenkühlung, mit 1 Stk Drehtür und 6Stk Rollenauszug	2.140	700	890	15	15			40		230	SD	0,37	0,37				
2.03	6	Unterschrank mit je 3 Vollauszügen	600	700	700														
2.04	1	Handwaschbecken und Unterschrank mit Drehtür und Abwurfschacht	600	700	700	15	15			40		230	SD	0,1	0,10				sensorgesteuerte Armatur



Gerätelegende

Gesamtschule Verl Ausführungsplanung

Pos.	St.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Sanitär (NW in DN)					Kälte	Elektro				Wärmeabgabe		Abluft	Bemerkungen
			Breite	Tiefe	Höhe	KW	WW	EW	Demi	A	ext.	V		kW	GkW	sens.	lat.	m³/h	
											kW					kW	kW		
2.05	1	durchgehende Arbeitsplatte	4.200	700	50														
2.06	4	Wandhängeschrank mit höhenverstellbarem Zwischenboden und Drehtür	600	400	650														
2.07	1	offenes Wandhängeregal	3.900	400	50														
2.08	2	offenes Wandhängeregal	1.200	400	50														
2.09	1	Lagerschrank	1.600	600	1.800														
2.10	3	Kühlschrank	710	837	2.050							230	SD	0,7	2,10			300,00	Tauwasserverdunstung
2.11	1	Unterschrank mit 3 Drehtüren, links und rechts je 1 höhenverstellbarer Zwischenboden, Mitte für Wasserfilter und Medienanschlüsse vorhalten	1.500	700	900														
2.12	1	Mengenbrüher 2x20L	1.081	550	947	20				40		400	CEE	11,44	11,44				Abwasser mit Trichtersiphon
2.0		Zwischensumme Thekenanlage									0,00				14,38	0,00	0,00	300,00	
3.0		Mobile Geräte																	
3.03	4	Korbroller für Eurobehälter 600x400mm, mit Schiebegriff	800	476	1.021														
3.04	4	Korbroller für Geschirrkörbe 500x500mm, mit Schiebegriff	708	580	1.021														



Gerätelegende

Gesamtschule Verl
Ausführungsplanung

Pos.	St.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Sanitär (NW in DN)					Kälte	Elektro				Wärmeabgabe		Abluft	Bemerkungen
			Breite	Tiefe	Höhe	KW	WW	EW	Demi	A	ext.	V		kW	GkW	sens.	lat.	m³/h	
											kW					kW	kW		
3.05	10	Thermoportwagen mit Umluftheizung	590	800	1.650							230	SD	0,45	4,50				kommt vom Caterer
3.06	4	Mobiler Arbeitstisch	1.600	700	900														vorhanden
3.07	6	Materialwagen	680	815	1.700														
3.0		Zwischensumme Mobile Geräte									0,00				4,50	0,00	0,00	0,00	
		Gesamt									0,00				29,10	1,40	0,20	1450,00	
		x Gleichzeitigkeitsfaktor 0,7													20,37				
		gerundet													21,00				
<div><div>Kurzbezeichnungen:</div><div><div>BE</div><div>Bodeneinlauf</div><div>BGR</div><div>Bodengitterrostrinne</div><div>EW</div><div>Kalt-Weichw. 3° dH</div><div>ZK</div><div>Zentralkälte</div><div>HS</div><div>Hauptschalter</div><div>DA</div><div>Datenkabel</div><div>SCH</div><div>Schaltschütz</div><div>TWA</div><div>Tauwasseranschluss</div><div>F</div><div>Festanschluss</div><div>SD</div><div>Steckdose</div><div>CEE</div><div>Anschluss CEE-SD</div><div>SI</div><div>Signalleitung</div><div>RS</div><div>Reparaturschalter</div><div>EO</div><div>Anschl. a. Energieoptim.</div><div>P</div><div>Potentialausgleich</div><div>SL</div><div>Steuerleitung</div><div>K</div><div>Küchen-Tableau</div></div></div>																			

