Achsen
Außenkanten
Öffnungen
Tragstruktur
Wände

Flachdach begrünt
(nicht begehbar)
Flachdach
▼+6,79
D07-04

Vordach

TA 02 01
1,25 x 2,64
VD6

TA 02 02
1,97 x 2,54
VD6

D09-01

+7,00

Dachplatte Vordach
Dachplatte Hauptdach

zu PR 00 04

Klasse 08
B: Linoleum
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 66,81 m²
AF: 0,00 m²
U: 38,66⁵ m
RH: 3,97 m

Gruppenbereich 05
B: Teppich
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 38,83 m²
U: 61,70⁵ m
RH: 2,43 m

Klasse 07
B: Linoleum
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 67,45 m²
AF: 0,00 m²
U: 33,80⁵ m
RH: 3,97 m

Gruppenraum 04
B: Linoleum
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 47,11 m²
AF: 0,00 m²
U: 29,40 m
RH: 3,97 m

WC
B: Fliesen
W: GK gestrichen
D: GK gestrichen
▽+6,995
▼+6,79
A: 2,46 m²
U: 6,64 m
RH: 2,80⁵ m

Putzraum
B: Fliesen
W: GK gestrichen
D: GK gestrichen
▽+6,995
▼+6,79
A: 3,04 m²
U: 7,17 m
RH: 2,80⁵ m

Flur (Lernlandschaft)
B: Teppich
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 26,01 m²
U: 41,02⁵ m
RH: 2,90 m

Klasse 06
B: Linoleum
W: Dreischichtplatte weiß lasiert
D: Balkendecken mit AD Holzwolle
▽+7,00
▼+6,79
A: 66,35 m²
AF: 0,00 m²
U: 33,57 m
RH: 3,97 m

Dachplatte Vordach
Dachplatte Hauptdach

Dachfenster
Luftraum

D00 01a
Anschluss Bestand WC

D00 01b
Anschluss Bestand Übergang Tür

D00 01c
Anschluss Bestand Übergang geschlossene Wand

D03-16a

D01 01

Detaillierung innenliegende Rinne

Wände
Tragstruktur
Öffnungen
Außenkanten
Achsen

Linientypen

- Kante verdeckt
- Kante über Kopf
- Bereichsmarkierung
- Schnittlinie
- Achse
- Brandabschnitt
- Abschlußlinie
- Abwasser (über Kopf)
- Abwasser (geschnitten)
- Lüftung + Strangentlüftung (über Kopf)
- Lüftung + Strangentlüftung (geschnitten)
- Regenwasser (über Kopf)
- Regenwasser (geschnitten)
- Lüftung + Strangentlüftung (geschnitten + Leitung)

Materialangaben

- Stahlbeton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Kies/Schotter
- Stahlbeton Bestand
- Mauerwerk Bestand
- Hartschaumdämmung
- Stahl
- Gipskarton
- Mineralfaserdämm.

Abbruch

- Mauerwerk

Neubau

- Mauerwerk
- Stahlbeton
- Trockenbauwand GK

Aussparungen

- BD Bodendurchbruch
- BDD Bodendeckendur.
- WD Wanddurchbruch
- WA Wandaussparung
- BA Bodenaussparung
- DD Deckendurchbruch
- DA Deckenaussparung
- Durchbruch ELT
- Durchbruch HLS

WD 0,30 x 0,12 — Durchbruchsmaß in m (bh)
OK= 360 — Oberkante in m ü. NN (**OK Fertigfußboden** [Ohne nach Ausschreibung])
UK= 240 — Unterkante in m ü. NN (**OK Fertigfußboden** [Ohne nach Ausschreibung])

Zeichenerklärung

- +7,80 Rohbau- Kote OKRB
- +7,85 Ausbau- Kote OKFB
- +7,85 OK=OK Bauteil fertig
- +7,85 UK=UK Bauteil fertig
- +7,85 OK=OK Bauteil roh
- +7,85 UK=UK Bauteil roh
- OK RF +7,88 OK Brüstung fertig
- OK BR +7,88 OK Brüstung roh
- 7,85 / 7,85 Fertigdecken-versprung
- 0,05 / 0,05 Fertigdecken-versprung
- WD 0,80 Rohdecken-vorsteherte
- VK 0,70 Fertigdecken-vorsteherte
- Rohbau-Kote Schutt
- Ausbau-Kote Schutt
- T30 Brandschutztür T30, dicht, selbstschließend
- T90 Brandschutztür T90, dicht, selbstschließend
- RS Rauchschutztür
- T30 - RS Brandschutztür T30 selbstschließend und Rauchschutztür nach DIN 18095
- DS/S Tür mit Anforderung "dicht und selbstschließend"
- Ts = feuerbeständig
- Bündig
- DS 2 Türkennung (z. B. DS 2)
- Türnummer (z. B. 01)
- Öffnungsrichtung (Ohne Angabe auf OK FFB)
- 1,01 / 2,135 Hinweis Detailschnitt
- Türstempel

Index: Änderungen — In Bearbeitung

- 3803 Detailstempel

Abkürzungen

AD	Abgehängte Decke	DÖ	Durchlaufboden
AB	Aufbeton	DSP	Deckenspringrun
AT	Attika	FFB	Fertigfussboden
ANS	Ansicht	FLG	Flügelglas
AH	Ansichtsh.	GF	Glasfassade
ANL	Anschl. nach Liste	GK	Gipskarton (mit A
AOB	Anschl. oelbindend	GKS	Gipskarton Schal
AP	Ausstellpunkt	GKF	Gk m. Schallschu
ASB	Anschl. kunststoffvergl.	GL	Gk Feuerschutzp
	Farbton nach RAL	HK	Glattstrich
FT	Fertigteil Beton	HV	Heizkörper
BE	Beschichtung	HVT	Hochbeet-Boden
BM	Bezugsmaß Maßkette	KB	Hohlraumboden
BP	Betonpalette	KS	Kleber
BW	Betonwerkstein	KSS	Kalksandstein
BRH	Brüstungshöhe	MD	Maßdecke
BSP	Bodensprung	MF	Maßfußpunkt
DK	Deckenknick	MP	Mittelpunkt

NA	Nichtzeichnend	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
NAST	Nicht-Stellplatz	WDVS m. Armierung	
P	Putz (mit A)		
RB	Rohboden		
RD	Rohdecke		
RWA	Rauchabzugsanlage		
REV	Revisionsöffnung		
SB	Schlitzen		
SS	Sichtbetonschalung		
STB	Stahlbeton		
T	Steigung		
TEP	Teppich		
UEZ	Unterzug		
UZ	Unterzug		
VE	Verbundestrich		
VK	Vorderkante		
WH	Wandhydrant		
WT	Wandtrockenbau		

Maße am Bau nehmen und prüfen
Für Ausführung und Bauausführungsplanung sind der Planung und Bauausführung sind folgende Unterlagen zu beachten:
Statik mit Positionsplänen, Architekten-pläne und Details, Firmenzeichnungen, Montagepläne, Angaben grundsätzlich nur mit Genehmigung des Auftraggebers und des Architekten

Bauteil-Etiketten: ← W W1.01

- W - Wohnhaus
- L - Landwirtschaft
- B - Bodenplatte
- G - Geschossplatte
- W - Wand
- D - Decke

Index | Datum | Gez. | Inhalt

000V 02.10.2025 FM Vorabzug Werkplanung
001V 01.12.2025 FM Anpassung Innenwände gem Entbauabfuhr Innenwandsanierungen
002V 30.03.2026 FM Ergänzung Durchbrüche TGA, F90 Ebene in Bestandswand

000V 01.09.2026 FM Einarbeitung Abstimmungen und Detailplanung Fenster

BRA_A5_204 003V

± 0,00 = 492,9m ü. NN

Projekt:

Erweiterung Grund- und Mittelschule Brannenburg

Ausführungsplanung

Grundstück:
Kirchenstraße 40
83098 Brannenburg
Landkreis Rosenheim
Flur Nr. 1 Gemarkung Brannenburg

Bauherr:
Schulverband Brannenburg
Schulstraße 40
83098 Brannenburg

VORABZUG

Planbezeichnung: Grundriss 2.OG

1:50

Planung:

[redacted]