Leistungsbeschreibung Los 14

Brandschuttbeutel/Aluband

Aktenzeichen: PP OPF PV4.ZVS.8014.2026/02-EU

Stand: 07.10.2026

Inhalt

Allgemeiner Hinweis 3
Losbeschreibung 3
Brandschuttsicherungsbeutel 3
Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 900x500mm 3
Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 600x400mm 3
Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 450x250mm 4
Aluminiumklebeband 4
Aluminiumklebeband 4

Allgemeiner Hinweis

Als Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen geforderte Leistungsanforderungen sind zwingend einzuhalten, das Nichterfüllen bereits eines dieser Kriterien führt zum Ausschluss des gesamten Angebots.

Einzureichende Nachweise sind zusammen mit dem Angebot vorzulegen, es sei denn, in den Vergabeunterlagen ist hiervon explizit eine Ausnahme formuliert.

Losbeschreibung

Dieses Los umfasst ebenfalls Brandschuttbeutel (Mehrschicht-Alu-Verbundfolie) in unterschiedlichen Größen und Aluminiumklebeband. Die Beutel werden hauptsächlich zur Sicherung und Aufbewahrung von Brandasservaten genutzt, das Aluklebeband zum Versiegeln u.a. der Beutel. Das Los hat 4 Positionen.

Beim Band findet eine verifizierende Teststellung statt. Die Beutel unterliegen einer Chargenprüfung.

	Pos.	**Bezeichnung**	**Beschreibung**	**Einzureichender Nachweis**
Brandschuttsicherungsbeutel	**1**	**Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 900x500mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten Anforderungen: - Maße: ca. 900 x 500 mm (+/- 5 mm) - Folienmaterial PET12/PE20w/ALU/PE68 (Fa. AMPAC Flexibles GmbH o. vgl.) - diffusionsdicht für Wasser, Wasserdampf, Lösungsmittel (insbes. Kohlenwasserstoffe) - frei von Lösungsmitteln, Lösungsmittelresten und Klebstoffen - beständig gegen Chemikalien (insb. Lösungsmittel) - verschweißbar mit handelsüblichen Folienschweißgeräten - extrusionskaschiert - rundum verschweißt (4-seitig versiegelt, Nahtbreite mind. 8 mm) - Zweikammerbeutel durch zusätzliche Quersiegelnaht an kurzer Seite bei 50 mm - Aufdruck auf der kleinen Kammer: „Neutralkammer“ sowie „Produktionsdatum (TT.MM.JJJJ)“ - **Chargenprüfung** - **Verifizierende Teststellung**	Technisches Datenblatt
	2	**Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 600x400mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten Anforderungen: - Maße: ca. 600 x 400 mm (+/- 5 mm) - **Im Übrigen wie Pos. 1**	Technisches Datenblatt

	Pos.	Bezeichnung	Beschreibung	Einzureichender Nachweis
			- **Chargenprüfung** - **Verifizierende Teststellung**	
	3	**Brandschuttsicherungsbeutel, Flachbeutel aus Mehrschicht-Aluminium-Verbundfolie, Zwei-Kammer-Beutel, ca. 450x250mm**	Verwendungszweck: - Sicherung, Transport und Aufbewahrung von Brandasservaten Anforderungen: - Maße: ca. 450 x 250 mm (+/- 5 mm) - **Im Übrigen wie Pos. 1** - **Chargenprüfung** - **Verifizierende Teststellung**	Technisches Datenblatt
Aluminiumklebeband	**4**	**Aluminiumklebeband**	Verwendungszweck: - Verkleben der Brandschuttsicherungsbeutel und Schraubgläser Anforderungen: - Rolle: Länge ca. 25 m (+/- 5 m); Breite 50 mm - Rein-Aluminiumfolie mit Papierabdeckung (Klebeband CA-631 Fa. cardinal GmbH o. vgl.) - Stärke Alu: ca. 0,07 - 0,09 mm - Gesamtstärke (Alu+Papier): ca. 0,14 – 0,15 mm - selbstklebend - Kleber lösemittelfrei - von Hand abreißbar - **Chargenprüfung** - **Verifizierende Teststellung**	Technisches Datenblatt