# Beladeliste LF20 Brackenheim

Grundlage: DIN 14530-11 + örtliche Zusatzbeladung

| Stück-zahl | Gegenstand nach Tabelle 1 | nach |
|---|---|---|
| | **Gruppe 1 Schutzkleidung und Schutzgerät** | |
| 9 | Warnkleidung (Weste) | DIN EN ISO 20471 |
| 4 | Atemgerät, ohne Anschluss (in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung) | DIN EN 137 |
| 6 | Atemanschluss (Vollmaske; in der für die Feuerwehr anerkannten Ausführung), Kl. 3 | EIN EN 136 |
| 4 | Filtergerät mit Haube zur Selbstrettung bei Bränden (Fluchthaube) | DIN EN 403 |
| 6 | Schutzbrille, dicht am Auge schließend, tragbar in Kombination mit dem Feuerwehrhelm, auch für Brillenträger geeignet | DIN EN 166 |
| 2 | Paar Schutzschuhe, Ausführung SSHRO aus PVC oder gleichwertig | DIN EN 20345 |
| 4 | Paar Fünffingerhandschuhe mit langen Stulpen, ca. 350 mm lang, gefüttert, abriebfest und weitgehend öl- und chemikalienbeständig | DIN EN 374 (alle Teile) und 420 |
| 2 | Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen, Form C (Hose oder Beinlinge) Schutzkl. 1 mit Gürtel (1,2 m lang) | DIN EN 381-5 |
| 2 | Schutzhelm für Benutzer von handgeführten Kettensägen, mit Gesichts- und Gehörschutz | DIN EN 352, 397 und 1731 |
| 4 | Leichter Chemikalienschutzanzug PSA Kategorie III-Typ 3 aus einem Werkstoff, der mindestens über die Beständigkeit von PVC verfügt. Das Anzugmaterial und die Nähte müssen flüssigkeitsdicht sein. Ausführung als Overall mit ankonfektionierter Kapuze mit elastischem Gesichtsausschnitt | |
| 1 | Atemschutzüberwachungssystem mit Zubehör | - |
| 2 | Karton mit min. 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen | DIN EN 455 |
| 1 | Beladesatz Grobreinigung DIN 14800-L1 | DIN 14800-18 Beiblatt 12 |
| | **Gruppe 2 Löschgerät** | |
| 1 | Kübelspritze A 10 (gefüllt) | DIN 14405 |
| 2 | Tragbarer Feuerlöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver und einer Leistungsklasse mit min. 21A-113B, mit Kfz.-Halterung | DIN EN 3 (alle Teile) |
| 1 | Tragbarer Feuerlöscher mit 5 kg Kohlenstoffdioxid und einer Leistungsklasse mit min. 89 B, mit Kfz.-Halterung | DIN EN 3 (alle Teile) |
| 1 | Kombinationsschaumrohr S4/M4 | DIN EN 16712-3 |
| 1 | Zumischer Z4 R | DIN EN 16172-1 |
| 1 | Ansaugschlauch DN 20 — 1500 | DIN EN 16172-2 |
| 2 | Schaummittelbehälter 20 (gefüllt mit für die Brandklasse B geeignetem Schaummittel) | DIN 14452 |
| | **Gruppe 3 Schläuche. Armaturen und Zubehör** | |
| 2 | Druckschlauch B 75-5-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 |
| 14 | Druckschlauch B 75-20-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 |
| 14 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Druckschlauch C 42-15-KL 1-K (abweichende Schlauchklasse sowie Schlauchfarbe sind bei Bestellung zu vereinbaren) | DIN 14811 |
| 4 | Feuerlöschschlauch A-110-1500-K (Saugschlauch) | DIN EN ISO 14557 |
| 1 | Saugkorb A | DIN 14362-1 |
| 1 | Saugschutzkorb A (Draht) | |
| 1 | Standrohr 2B | DIN 14375 |
| 1 | Sammelstück A-3B | DIN SPEC 14355 |
| 2 | Verteiler BV o d e r BK nach Vereinbarung | DIN 14345 |
| 2 | Ubergangsstück B-C | DIN 14342 |
| 1 | Ubergangsstück C-D | DIN 14341 |
| 2 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung B; Durchflussmenge Q a 400 l/min o d e r Mehrzweckstrahlrohr BM | DIN EN 15182-2 / -3 |
| 2 | Stützkrümmer SK | DIN 14368 |
| 4 | Hohlstrahlrohr mit Festkupplung C; Durchflussmenge Q 235 l/min | DIN EN 15182-2 |
| 2 | Mehrzweckleine | DIN 14920 |
| 4 | Seilschlauchhalter SH 1600-H o d e r -KF | DIN 14828 |
| 3 | Schlauchbrücke 2B-H oder vergleichbar | DIN 14820-1 |
| 4 | Schlauchtragekorb C | DIN 14827-1 |
| 5 | Kupplungsschlüssel ABC | DIN 14822-2 |
| 1 | Schlüssel B für Überflurhydrant | DIN 3223 |
| 1 | Schlüssel C für Unterflurhydrant | DIN 3223 |
| 1 | Paar Schachthaken (mit Kette) | |
| 1 | Fahrbare Einpersonen-Schlauchhaspel DIN 14826-EH | DIN 14826-2 |
| 1 | Fahrbare Einpersonenhaspel Verkehr | DIN 14826-2 |
| 2 | Systemtrenner B-FW | DIN 14346 |
| | **Gruppe 4 Rettungsgerät** | |
| 1 | Steckleiter, 4-teilig, 4-LM oder 4-H | DIN EN 1147 Beiblatt 1 |
| 1 | Einsteckteil LME oder HE | DIN EN 1147 Beiblatt 1 |
| 1 | Schiebleiter SL3-LM o d e r SL3-H | DIN EN 1147 Beiblatt 1 |
| 6 | Feuerwehrleine FL 30-KF im Feuerwehrmehrzweckbeutel (FB) | DIN 14920 und 14922 |
| 1 | Rettungsausrüstung für Sicherheitstrupp | |
| 1 | Sprungpolster SP 16 | DIN 14151-3 |
| | **Gruppe 5 Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät** | |
| 1 | Tragetuch, mit Tasche | DIN EN 1865-1 |
| 1 | Krankenhausdecke, ca. 1.900 mm x 1.400 mm, in wiederbenutzbarer Schutzhülle | |
| 1 | Rettungsbrett (Spineboard) | |
| 1 | Notfallrucksack mit der Grundausstattung zur erweiterten Erste Hilfe nach DIN 14142 | DIN 14 142 |
| | **Gruppe 6 Beleuchtungs- Signal- und Fernmeldegerät** | |
| 6 | Explosionsgeschützte Einsatzleuchte | DIN 14649 |
| 1 | Warndreieck nach StVZO | |
| 1 | Warnleuchte nach StVZO | |
| 4 | Verkehrswarngerät mit beidseitigem Lichtaustritt, mit Signalscheibe mit einem Durch-messer von min. 150 mm, mit Batterie oder Leitkegelleuchte | |
| 1 | Anhaltestab, beleuchtet, beidseitig rot leuchtend | |
| 6 | Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, ca. 500 mm hoch (empfohlene Ausführung TL BASt) | |
| 6 | BOS-Handsprechfunkgerät für den Einsatzstellenfunk | |
| 2 | Akku-Beleuchtungsgerät mit zwei LED-Scheinwerfern | |
| 1 | Stativ, auf min. 3.500 mm ausziehbar, mit Aufsteckzapfen C nach DIN 14640, mit Sturmverspannung | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Aufnahmebrücke für zwei Flutlichtstrahler,<br>aufsteckbar auf Aufsteckzapfen C nach DIN 14640 | |
| 2 | Leitungsroller, 230 V, Schutzart IP 54 nach DIN<br>EN 60529 (VDE 0470 Teil 1),<br>abweichend zu DIN EN 61316 mit Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4<br>(VDE 0282 Teil 4), Länge: 50 m, mit Stecker<br>nach DIN 49443, 16 A 250 V<br>und Abgang:<br>drei Stück Steckdose DIN 49442, 2P + PE, 16 A 250 V | DIN EN 61316 |
| 1 | Personenschutzeinrichtung für Einsatzkräfte<br>PSE 230 V- / 16 A — 30, Form freigestellt | DIN SPEC<br>14660 |
| | **Gruppe 7 Arbeitsgerät** | |
| 1 | Tauchmotorpumpe TP 4/1 incl. Zubehör:<br>1x Personenschutzeinrichtung<br>1x Mehrzweckleine<br>1x Kupplungsschlüssel | DIN 14425 |
| 6 | Bindestrang, 2 m lang, 8 mm Durchmesser | |
| 1 | Einreißhaken DIN 14851-OV o d e r -MV | DIN 14851 |
| 3 | Mulde St | DIN 14060 |
| 1 | Rundschlinge aus Polyester, Tragfähigkeit<br>einfach direkt ? 4.000 kg, Nutzlänge 11 = 4 m, mit verschiebbarem Kantenschutz | DIN EN 1492-2 |
| 2 | Schäkel ähnlich Form C, Nenngröße 3;<br>Beanspruchung bis 100 kN, verzinkt | DIN 82101 |
| 1 | Kettensäge mit Verbrennungsmotor,<br>Schwertlänge ca. 400 mm, mit Zubehör | DIN EN ISO<br>11681-1 |
| 1 | Ersatzkette für Kettensäge | |
| 2 | Keil aus Aluminium, Kunststoff oder Holz | |
| 1 | Stromerzeuger, Leistung an die Beladung<br>angepasst | DIN 14685 |
| 1 | Abgasschlauch DIN 14572-50 x 2500 | DIN 14572 |
| 1 | Akku-Säbelsäge | |
| 1 | Akku-Belüftungsgerät | |
| | **Gruppe 8 Handwerkszeug und Meßgerät** | |
| 1 | Haligan-Tool | |
| 1 | Feuerwehraxt FA | DIN 14900 |
| 1 | Spalthammer | |
| 1 | GS-Elektowerkzeug | DIN 14885 |
| 1 | GS-Handwerkzeug | DIN 14881 |
| 1 | GS-Schornsteinfeger | DIN 14800-4 |
| 1 | GS-Verkehrsunfall | DIN 14800-13 |
| 1 | Axt B 2 SB-A | DIN 7294 |
| 1 | Bügelsäge B | DIN 20142 |
| 1 | Bolzenschneider (Schneidleistung min. 12 mm) | |
| 1 | Spaten 850, jedoch mit Griffstiel CY 900 nach<br>DIN 20152 oder auf Wunsch mit Griff in T-Form nach Vereinbarung | DIN 20127 |
| 2 | Dunghacke mit Stiel, ca. 1.400 mm lang | |
| 2 | Dunggabel mit Stiel, ca. 1.250 mm lang | - |
| 1 | Stechschaufel 5, Stiel 1300 nach DIN 20151 | DIN 20121 |
| 1 | Sandschaufel | DIN 11571 |
| 2 | Stoßbesen mit Stiel, ca. 1.400 mm lang | |
| 2 | Wärmebildkamera für den FW-Einsatz | |
| 1 | Gaswarngerät | |
| 1 | Sperrwerkzeugkasten DIN 14800-SWK | DIN 14800-12 |
| | **Gruppe 9 Sondergerät** | |
| 1 | Abgasschlauch, passend zum Fahrzeug | DIN 14572 |
| 2 | Unterlegkeil, Größe abgestimmt auf die<br>Reifengröße des Fahrzeugs | DIN 76051-1 |
| 1 | Abschleppseil für 3500 kg Anhängelast, 5m<br>lang, mit rotem Warntuch, 200 mm x 200 mm (handelsübliche Ausführung) | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Olbindemittel Typ I R, geeignet zur Aufnahme<br>von ca. 40 l Öl, in wiederverwendbarem Behälter verpackt | |
| 2 | Schachtabdeckung, Bodenfläche ca. 750 mm x<br>750 mm, mineralölbeständig, flüssigkeitsdicht | |
| 1 | Reservekraftstoff-Kanister aus PE mit unverlier-<br>barem Verschluss und flexiblem Auslaufrohr; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für Stromerzeuger | |
| 1 | Doppelkanister; gefüllt mit 5 l Kraftstoff für<br>Kettensäge und 2 l Kettenöl | |
| | **Gruppe 10 Örtliche Zusatzbeladung** | |
| 1 | Rettungshaube | - |
| 4 | Grobstaubmasken (Pack) FFP-3 | - |
| 4 | Gehörschutz | - |
| 2 | Wathose | - |
| 1 | Wasserlöscher | DIN EN 3 |
| 1 | Mittelschaumpistole | - |
| 1 | Ansaugschlauch mit Edelstahlrohr | - |
| 2 | Druckschlauch Schnellangriff C | DIN 14811/A3 |
| 2 | Klettband für Schlauchpaket | - |
| 1 | Schnellangriffstasche D | - |
| 2 | Druckschlauch D 25m | DIN 14811/A3 |
| 1 | Übergangsstück C/D | DIN 14341 |
| 1 | Hohlstrahlrohr D | DIN EN 15182-2 |
| 1 | Standrohrverlängerung | - |
| 1 | Hydranten Multi-Tool | - |
| 1 | Standrohr württ. | |
| 1 | Schlüssel Unterflurhydrant | DIN 3223 |
| 1 | Standrohrhalter (Württ.) | - |
| 2 | Schachtdeckelheber | - |
| 1 | Schachtgitter | - |
| 1 | Steckleiter-Verbindungsteil | - |
| 1 | Patientendecke | - |
| 2 | Leichenhülle | - |
| 2 | Faltsignal | - |
| 1 | Absperrband | - |
| 1 | Akku-Stromversorgung 230V | - |
| 1 | Verlängerungsleitung 230V 10m | - |
| 1 | Akku-Trennschleifer | - |
| 2 | Würth Diamanttrennscheibe Ø230mm | - |
| 1 | Akku-Winkelschleifer | - |
| 2 | Würth Diamanttrennscheibe Ø125mm | - |
| 1 | Multifunktionstool Fabrikat Milwaukee M18BMT | - |
| 1 | Hydraulikpumpe | DIN EN 13204 |
| 1 | Hydraulikschlauch | - |
| 1 | Rettungsspreizer | DIN EN 13204 |
| 1 | Rettungsschere | DIN EN 13204 |
| 1 | Rettungszylinder | DIN EN 13204 |
| 1 | Schneidgerät | DIN EN 13204 |
| 1 | Kettensatz SP50 | - |
| 2 | Schwelleraufsatz | - |
| 1 | Druckplatte vorn | - |
| 1 | Druckplatte hinten | - |
| 2 | Lastaufnahmesack | - |
| 1 | Schutzdeckenset | - |
| 4 | Unterbaumaterial | - |
| 1 | TH-Holster | - |
| 1 | Satz Formholz | DIN 14880 |
| 1 | Hebekissen | DIN EN 13731 |
| 1 | Druckgasbehälter | - |
| 1 | Rauchverschluß 70 | - |
| 1 | Rauchverschluß 90 | - |
| 1 | Dichtkissen | - |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Rucksack Maschinenunfälle | - |
| 1 | Nageleisen | - |
| 1 | Handsäge | - |
| 1 | Gaswarngerät | - |
| 1 | Motorsäge als Rettungssäge | DIN EN ISO 11681-1 |
| 1 | TH-Stabilisierungssystem | - |
| 13 | Akku M18 8Ah | - |
| 2 | Ladegerät 12/24V | - |